

# NEW 250



|    |    |    |    |         |
|----|----|----|----|---------|
|    | ●  | ○  | □  |         |
| 0° | 40 | 70 | 70 | 55 x 95 |
|    | 35 | 65 | 60 | 55 x 65 |

|             |         |     |       |    |
|-------------|---------|-----|-------|----|
|             |         |     |       |    |
| kW          | rpm     | mm  | mm    | kg |
| 0,95 - 1,32 | 40 - 80 | 100 | ∅ 250 | 91 |

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Testa girevole 45° a destra e a sinistra
- Riduttore in bagno d'olio
- Pompa refrigerante a membrana
- Filtro per refrigerante
- Morsa completa di dispositivo antibava
- Fermo barra
- Chiavi di servizio
- Libretto istruzioni per l'uso e ricambi
- Impianto a bassa tensione 24 Volt con impugnatura comando testa uomo presente
- Dimensioni d'ingombro 800 mm x 830 mm x 755 mm.

**Accessori a richiesta:**

- Motore elettrico monofase 0,9 kW
- Piedestallo in lamiera

**TECHNICAL DATA**

- Movable head 45° right and left
- Reduction unit in oil bath
- Membrane pump for coolant
- Coolant filter
- Vice complete with anti-burr device
- Bar stop
- Service tools
- Instruction manual and spare parts
- 24 Volts low voltage installation with hold-to-run head control knob
- Overall dimensions: 800 mm x 830 mm x 755 mm

**Accessories upon request:**

- Single-phase motor 0,9 kW
- Steel pedestal

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Tête pivotante 45° à droite et à gauche
- Réducteur en bain d'huile
- Pompe d'arrosage
- Filtre pour arrosage
- Etau complet avec dispositif anti-bavure
- Butée
- Clefs de service
- Manuel d'instruction et pièces de rechange
- Installation à basse tension 24 Volt avec poignée de commande de la tête à action maintenue
- Dimensions hors-tout: 800 mm x 830 mm x 755 mm

**Accessoires sur demande:**

- Moteur électrique monophase 0,9 kW
- Socle en tôle

**TECHNISCHE MERKMALE**

- Drehbarer Kopf, 45° nach links und rechts
- Untersetzungsgetriebe im Ölbad
- Membranpumpe für Kühlmittel
- Filter für Kühlmittel
- Schraubstock mit Antigrat-Vorrichtung
- Stangensperre
- Bedienungsschlüssel
- Bedienungsanleitung für Gebrauch und Ersatzteile
- Anlage in Niederspannung 24 V mit Steuergriff, der nur bei Anwesenheit einer Bedienungsperson funktioniert
- Stellflächenmaße: 800 mm x 830 mm x 755 mm

**Zubehör auf Anfrage:**

- Elektromotor einphasig 0,9 kW
- Gestell aus Blech

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Cabezal giratorio 45° a izquierda y derecha
- Reductor en baño de aceite
- Bomba de membrana para refrigerante
- Filtro para refrigerante
- Mordaza completa con dispositivo antirebaba
- Tope barra
- Llaves de servicio
- Folleto de instrucciones para el uso y repuestos
- Instalación de baja tensión 24 Voltios con empuñadura de interrupción automática, por el accionamiento de la cabeza
- Dimensiones exteriores máximas: 800 mm x 830 mm x 755 mm

**Accesorios a pedido:**

- Motor eléctrico monofásico 0,9 kW
- Pedestal de chapa